

ANLIEFERUNGSRICHTLINIE

Anlieferung Druckunterlagen Label

Label

- Durch Farbrücknahme (UCR) muss gewährleistet werden, dass beim Zusammendruck die Summe aller Farben 320 % Flächendeckung nicht überschreitet.
- Die Rasterweite für Siebdruck beträgt bei 1-6 farbigen Repros 48 Linien/cm.
- Die Rasterweite für Offsetdruck beträgt bei 1-6 farbigen Repros 70 Linien/cm.
- Schwarze Vollflächen im Offsetdruck sollten, wenn möglich, mit 80% cyan, 80% magenta und 80% yellow hinterlegt werden. Schwarze Vollflächen im Siebdruck erfordern keine Hinterlegung.
- Bei der Kombination von Bild- und Strichelementen muss in erforderlicher Weise über- bzw. unterfüllt werden, um Passertoleranzen im Auflagendruck auszugleichen.
- Die erforderlichen Auszeichnungen (Farbbezeichnung, Passkreuze) müssen außerhalb des Seitenformates angegeben sein, da alle Auszeichnungen innerhalb des Seitenformates mitgedruckt werden.

Näheres zu diesem Thema finden Sie in den CD-Spezifikationen.

- Bitte senden sie uns ihre Daten in PDF Foramt, optimalerweise ein PDF/X4 (PDF 1.6.) ohne transparenzen, keine Ebenen, Colourmanagement nach Fogra 51 (PSO Coated V3).